



**n.b.** specificare sempre il verso di apertura della porta dx o sx dall'interno del cerchio.

## CURVO ANTA SINGOLA

## versione cartongesso

### SPRINT CURVO ANTA SINGOLA CARTONGESSO / SINGLE VERSION PLASTERBOARD

COD.	LUCE PASSAGGIO LP CLEAR OPENING SIZE	HT	HSB	PARETE FINITA / SEDE INTERNA CARTONGESSO FINISHED WALL / INTERNAL SPACE
Sprint 600C	600X2000	2085	2055	125\85
Sprint 600C	600X2100	2185	2155	125\85
Sprint 700C	700X2000	2085	2055	125\85
Sprint 700C	700X2100	2185	2155	125\85
Sprint 800C	800X2000	2085	2055	125\85
Sprint 800C	800X2100	2185	2155	125\85
Sprint 900C	900X2000	2085	2055	125\85
Sprint 900C	900X2100	2185	2155	125\85
Sprint 1000C	1000X2000	2085	2055	125\85
Sprint 1000C	1000X2100	2185	2155	125\85

Raggi standard 1000-1200-1300-1500-1700-1800-2000

#### LEGENDA

C=larghezza totale LP= luce passaggio SI= sede interna PF=parete finita HSB=altezza sotto binario HT= altezza totale

#### LEGEND

C=total width LP= clear opening size SI= internal space PF=finished wall HSB=useful height HT= totale height

- La misura dell'ingombro totale è in funzione del raggio
- Portata carrello 120 kg.
- Il controtelaio Sprint ospita porte scorrevoli standard presenti sul mercato.
- È consigliabile applicare un pannello porta con spessore max mm. 44 compreso di eventuali cornici fermavetro.