

**Riparadoccia®**  
**ShowerSeals®**



**ELIMINA**  
**LE INFILTRAZIONI D'ACQUA**  
NELLE PARETI ADIACENTI LA DOCCIA  
E NELLA PAVIMENTAZIONE SOTTOSTANTE



**RISOLVE**  
**CON ESTREMA FACILITÀ**  
UNA PROBLEMATIC  
IMPORTANTE

**RECUPERO:**  
**IL PRODOTTO SPECIFICO**  
PER LA SOLUZIONE DI OGNI PROBLEMA

Deumidificazione murature

**DRYKIT SYSTEM**

Impermeabilizzazione dei muri controterra

**INIETTA&IMPERMEABILIZZA**

Consolidamento di qualsiasi tipo di muratura

**INIETTA&CONSOLIDA**

Protezione antisalina dei nuovi intonaci

**KIT BOIACCHE ANTISALINE**

Rinforzo strutturale dei solai

**CONNETTORE NO-LIMITS**

Membrana molecolare non pellicolante per impermeabilizzare terrazze

**RIPARATERRAZZA**

Protezione dagli agenti atmosferici delle superfici esterne

**PARAPIOGGIA**

Intonaci macroporosi per l'abitabilità immediata di edifici di nuova costruzione

**INTONACA&DEUMIDIFICA**

Manutenzione massetti ed intonaci decoesionati

**SPLENDIDOGARAGE**

Coibentazione esterna e "cappotti rovesci"

**INTONACA&COIBENTA**

Consolida e deumidifica il "piede" della muratura

**BARRIERA FORTE**

Deumidificazione murature compatte

**DRYGEL**

Protezione dagli agenti atmosferici delle superfici esterne

**ANTIAGE CREAM**

Nuove barriere ecologiche contro l'umidità

**INIETTA&RISANA**

Impermeabilizzazione e riutilizzo dei locali interrati

**RIMUCONTER**

Protezione delle pitture interne dalle muffe

**ARGENAN**

Bio intonaco pregiato macroporoso a base di calci naturali NHL 3,5

**INTONACO CONFORTEVOLE**

[www.tecnored.it](http://www.tecnored.it)

**Riparadoccia®**  
**ShowerSeals®**



**SIGILLA**  
**E IMPERMEABILIZZA**  
LE FUGHE DELLE PIASTRELLE  
E DEL PIATTO DOCCIA



**EMULSIONE**  
**SILANO ACRILICA ALL'ACQUA,**  
MODIFICATA CON ARGENTO NANOMETRICO  
E PRIVA DI COMPONENTI VOLATILI V.O.C.



TRP 450

# Riparadoccia® ShowerSeals®



## DESCRIZIONE

Emulsione silano acrilica all'acqua, modificata con argento nanometrico e priva di componenti volatili V.O.C.

L'argento nanometrico contribuisce ad aumentare l'azione igienizzante creando un ambiente sfavorevole alla proliferazione di muffe e microorganismi che generalmente si sviluppano negli interstizi delle fughe.

## UTILIZZO

Il Riparadoccia elimina RAPIDAMENTE e facilmente le infiltrazioni d'acqua (max 0,8 mm) che spesso si manifestano nelle stילות dei rivestimenti e del piatto della doccia per i ritiri e le microcavillature che si verificano nell'impasto.

## MODALITA' DI IMPIEGO

Pulire accuratamente i rivestimenti della doccia e le connessioni da trattare. Agitare il prodotto prima dell'uso quindi spruzzare in corrispondenza delle connessioni del rivestimento. Lasciare asciugare per 4 ore. Rimuovere i residui di Riparadoccia con una spugna umida non oltre 5/6 ore dall'applicazione. Eventuali alonature potranno essere successivamente rimosse con un panno in microfibra e alcool isopropilico o denaturato.



## AVVERTENZE

Il prodotto può provocare irritazioni cutanee.

Durante l'applicazione utilizzare sempre guanti in gomma ed occhiali protettivi.

In caso di contatto con la pelle lavare abbondantemente con acqua e sapone.

Tenere lontano dalla portata dei bambini.

## PRECAUZIONI

Sulle superfici dei rivestimenti naturali e di quelli opachi, EFFETTUARE SEMPRE delle campionature in quanto il prodotto potrebbe produrre ravvivamenti delle tonalità cromatiche. In questi casi sarà possibile trattare solamente le fughe con un pennello per acquerelli o mascherando le superfici con del nastro carta.