



**DIMENSIONI STANDARD**

LUCE DI PASSAGGIO L x H	MISURE D'INGOMBRO C x H1		PANNELLO PORTA*		
	A	B	LP	HP	
600 x 2000/2100	1297 x 2090/2190	650 617	615÷635	2010/2110	
650 x 2000/2100	1447 x 2090/2190	700 717	665÷735	2010/2110	
700 x 2000/2100	1497 x 2090/2190	750 717	715÷735	2010/2110	
750 x 2000/2100	1647 x 2090/2190	800 817	765÷835	2010/2110	
800 x 2000/2100	1697 x 2090/2190	850 817	815÷835	2010/2110	
850 x 2000/2100	1847 x 2090/2190	900 917	865÷935	2010/2110	
900 x 2000/2100	1897 x 2090/2190	950 917	915÷935	2010/2110	
950 x 2000/2100	2047 x 2090/2190	1000 1017	965÷1035	2010/2110	
1000 x 2000/2100	2097 x 2090/2190	1050 1017	1015÷1035	2010/2110	

**SPESSORI DISPONIBILI**

PARETE FINITA PF	ORDITURA O	SEDE INTERNA SI
100	75	58
125	100	83

**PANNELLO PORTA**

Il controtelaio ECLISSE ospita qualsiasi pannello porta scorrevole standard presente sul mercato.

misure espresse in mm



**FUORI MISURA**

Sono anche disponibili controtelai con larghezze che variano da mm 600 a mm 2000 e altezze da mm 500 a mm 2900 (misure intermedie di mm 50).  
I controtelai fuori misura non prevedono il sistema ad incastro pertanto le misure d'ingombro e la sede interna sono differenti dalla tabella.



**AVVERTENZE**

- ▶ Al telaio con sede interna da mm 58 applicare un pannello porta di spessore max mm 43 (comprese eventuali cornici fermavetro)
- ▶ La portata standard è di 100 kg, su richiesta 150 kg.
- ▶ Per la soluzione con parete finita mm 125 con doppia lastra, scegliere la versione parete finita mm 100 (orditura mm 75) e rivestire il cassone con 2 lastre di cartongesso per lato.
- \* Le quote indicate sono relative a pannelli porta in legno.



**ACCESSORI APPLICABILI**

- ▶ ECLISSE BIAS®
- ▶ ECLISSE BIAS® DS
- ▶ Rallenty Soft
- ▶ Autochiusura
- ▶ Motorizzazione
- ▶ Profilo Security