



DIMENSIONI STANDARD

| LUCE DI PASSAGGIO L x H | MISURE D'INGOMBRO C x H1 | | PANNELLO PORTA* | | |
|----------------------------|-----------------------------|-----------|-----------------|------|-----------------------|
| | A | B | LP | HP | |
| 600 x 2000/2100 | 1315 | 2090/2190 | 650 | 625 | 615÷635 / 2010/2110 |
| 650 x 2000/2100 | 1465 | 2090/2190 | 700 | 725 | 665÷735 / 2010/2110 |
| 700 x 2000/2100 | 1515 | 2090/2190 | 750 | 725 | 715÷735 / 2010/2110 |
| 750 x 2000/2100 | 1665 | 2090/2190 | 800 | 825 | 765÷835 / 2010/2110 |
| 800 x 2000/2100 | 1715 | 2090/2190 | 850 | 825 | 815÷835 / 2010/2110 |
| 850 x 2000/2100 | 1865 | 2090/2190 | 900 | 925 | 865÷935 / 2010/2110 |
| 900 x 2000/2100 | 1915 | 2090/2190 | 950 | 925 | 915÷935 / 2010/2110 |
| 950 x 2000/2100 | 2065 | 2090/2190 | 1000 | 1025 | 965÷1035 / 2010/2110 |
| 1000 x 2000/2100 | 2115 | 2090/2190 | 1050 | 1025 | 1015÷1035 / 2010/2110 |

SPessori DISPONIBILI

| PARETE FINITA PF | TRAMEZZA T | SEDE INTERNA SI |
|---------------------|---------------|--------------------|
| 90 | 60 | 54 |
| 108 | 80 | 72 |
| 125 | 100 | 89 |
| 150 | 120 | 114 |



PANNELLO PORTA

Il controtelaio ECLISSE ospita qualsiasi pannello porta scorrevole standard presente sul mercato.

misure espresse in mm



FUORI MISURA

Sono anche disponibili controtelai con larghezze che variano da mm 600 a mm 1500 e altezze da mm 500 a mm 2900 (misure intermedie di mm 50) (ingombri e sedi interne differenti dalla tabella).



AVVERTENZE

- ▶ Al telaio con sede interna da mm 54 applicare un pannello porta di spessore max mm 40 (comprese eventuali cornici fermavetro)
- ▶ La portata standard è di 100 kg, su richiesta 150 kg.
- * Le quote indicate sono relative a pannelli porta in legno.



ACCESSORI APPLICABILI

- ▶ ECLISSE BIAS®
- ▶ ECLISSE BIAS® DS
- ▶ Rallenty Soft
- ▶ Autochiusura
- ▶ Motorizzazione
- ▶ Profilo Security