



## DIMENSIONI STANDARD

LUCE DI PASSAGGIO L x H	MISURE D'INGOMBRO C x H1		PANNELLO PORTA*	
	A	B	LP	HP
1140 x 2000/2100	1855	2090/2190	615÷635	2010/2110
1340 x 2000/2100	2155	2090/2190	715÷735	2010/2110
1540 x 2000/2100	2455	2090/2190	815÷835	2010/2110
1740 x 2000/2100	2755	2090/2190	915÷935	2010/2110
1940 x 2000/2100	3055	2090/2190	1015÷1035	2010/2110

## SPessori DISPONIBILI

PARETE FINITA PF	TRAMEZZA T	SEDE INTERNA SI
180	80+60	144



## PANNELLO PORTA

Il controtelaio ECLISSE ospita qualsiasi pannello porta scorrevole standard presente sul mercato.

misure espresse in mm



## FUORI MISURA

Sono anche disponibili controtelai con larghezze che variano da mm 1140 a mm 2340 e altezze da mm 1000 a mm 2600 (misure intermedie di mm 50 in altezza).



## AVVERTENZE

- ▶ È consigliabile applicare un pannello porta in legno con spessore max mm 43 (comprese eventuali cornici fermavetro).
- ▶ La portata standard è di 100 kg per anta.
- ▶ I pannelli porta rimangono sporgenti dagli stipiti del controtelaio.
- ▶ Non utilizzabile con porte tutto vetro.
- \* Le quote indicate sono relative a pannelli porta in legno.



## ACCESSORI APPLICABILI

- ▶ Sincronizzazione per Telescopica
- ▶ Rallenty Soft
- ▶ Profilo Security