

SOL 40P sono una vasta gamma di profili di giunzione universale in alluminio rivestiti con pellicola in pvc molto resistente al calpestio, all'usura, ai raggi UV e ai prodotti per la pulizia pavimenti. Il nuovo **SOL 40P**, grazie all'inserto in PVC rigido (non conduttore) tra la base e il top, interrompe ed elimina le cariche elettrostatiche e i campi magnetici e quant'altro si può trasmettere fra due pavimenti (es: pavimenti riscaldati). Ventinove finiture legno: acero chiaro, acero scuro, faggio chiaro, faggio scuro, rovere chiaro, rovere scuro, ciliegio chiaro, ciliegio scuro, noce, wengé ... e sei finiture anodizzate (di cui 3 disponibili a richiesta). Qualsiasi inserto di altezza H 7, 9, 11, 13, 15, 17 e 19 mm può essere usato con la base forata/tranciata per il fissaggio con viti o colla. Larghezza di copertura 40 mm.

SOL 40P


TOP + INSERTO PIN + BASE IN ALLUMINIO
30 FINITURE LEGNO E 6 FINITURE ANODIZZATE



TOP ALL. + INSERTO PIN + BASE 45 ALL. TRINCIATA/FORATA
(6 finiture all. anod. di cui 3 a richiesta) thermo packed
lung. barre 2,7 ML - conf. 20 PZ - 54 ML (H 17 - 19mm - 40,5 ML)

Articolo	H mm	
PISPC... 407 (inserto PIN 07)	7 / 10	
PISPC... 409 (inserto PIN 09)	9 / 12	
PISPC... 4011 (inserto PIN 11)	11 / 14	
PISPC... 4013 (inserto PIN 13)	13 / 16	
PISPC... 4015 (inserto PIN 15)	15 / 18	
PISPC... 4017 (inserto PIN 17)	17 / 20	
PISPC... 4019 (inserto PIN 19)	19 / 22	

COMPLETO

TOP ALL. + INSERTO PIN + BASE 45 ALL. TRINCIATA/FORATA
(6 finiture all. anod. di cui 3 a richiesta) thermo packed
lung. 0,90 ML - 15 PZ (H 13 - H 15 - H 17 - H 19 - 10 PZ) 

Articolo	H mm	
PISPC... 4079S (inserto PIN 07)	7 / 10	
PISPC... 4099S (inserto PIN 09)	9 / 12	
PISPC... 40119S (inserto PIN 11)	11 / 14	
PISPC... 40139S (inserto PIN 13)	13 / 16	
PISPC... 40159S (inserto PIN 15)	15 / 18	
PISPC... 40179S (inserto PIN 17)	17 / 20	
PISPC... 40199S (inserto PIN 19)	19 / 22	

Disponibile nelle finiture: AO - AA - AB - 04W - 05W - 06W - 07W - 08W - 09W - 10W - 11W - 13W - 18W - 21W - 25W - 28W - 29W - 30W - 32W - 33W - 34W - 35W - 36W - 38W - 39W - 40W - 41W - 43W - 44W - 45W (su richiesta anche AT, CH e SB con un Minimo d'ordine di 540 ML). 31W - 37W - 42W (Minimo d'ordine di 100 PZ). La sigla della finitura scelta va aggiunta alla sigla dell'articolo. Esempio: PISPC... 4079S (finitura scelta Anodizzato oro) PISPCAO 4079S.

ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA



1. Fissare e/o incollare la base a pavimento. 2. Procedere alla posa del pavimento lasciando da 3 a 10 mm fra il pavimento e l'inserto. 3. Scegliere il profilo desiderato, se necessario tagliare TOP, PIN e BASE nella lunghezza desiderata, quindi inserire il PIN nel TOP nell'apposita sede a forma di 'coda di rondine', quindi posizionare il profilo sopra la sede ad incastro ad 'U' della base. 4. Con l'ausilio di una tavoletta martellare il TOP, fino al livello d'incastro desiderato.

GAMMA COLORI

(per una precisa valutazione dei colori e delle finiture, consultare l'apposita scheda allegata o richiedere la collana finiture legno)

ANODIZZATI					
					
A RICHIESTA MINIMO 540 ML					

 = News 2016