

1



2

I **RACCORDI COPRIANGOLO** e **COPRISPIGOLO IN BIT** hanno la funzione di facilitare e velocizzare la posa in opera dei manti impermeabili bituminosi in prossimità degli angoli e degli spigoli presenti in copertura.

Con il loro utilizzo si ottiene un'ottima impermeabilizzazione e un buon risultato estetico. Il materiale elastico con cui sono prodotti garantisce la tenuta stagna nel tempo.

Hanno un'ottima resistenza alle degradazioni causate dal sole, dall'ozono e dagli altri agenti atmosferici o chimici normalmente presenti.

L'elasticità della materia prima con cui sono prodotti consente di ottenere un'ottima flessibilità anche alle basse temperature, permettendo di mantenere invariate le caratteristiche meccaniche e fisiche per lungo tempo. Sono perfettamente compatibili con le membrane bituminose prefabbricate tipo APP e SBS e con i bitumi spalmati.

The **BIT CORNER JOINTS** and **EDGE JOINTS** are used to make easier and quicker the installation of waterproof bituminous felts near corners and edges on roofs.

They also provide excellent waterproofing and a good aesthetic result. The elastic material they are made with ensures long-term watertightness.



They provide excellent resilience to deterioration caused by the sun, ozone and other weather agents or chemicals normally found in the atmosphere.

The elasticity of the material allows for excellent flexibility even at low temperatures, which ensures mechanical and physical properties are maintained over time.

They are 100% compatible with APP and SBS prefabricated bituminous membranes and bituminous coats.

## Raccordi in BIT L 150 / BIT fittings L 150

	Codice Code	Denominazione commerciale Name	A mm	h mm	Conf/pz Pcs/box
1	060-540-050-150	Copriangolo BIT (interno) - L 150 sp. 4 (internal) BIT corner joint	150	150	15
2	060-540-550-150	Coprispigolo BIT (esterno) - L 150 sp. 4 (external) BIT edge joint	150	150	15



### ESEMPI DI POSA / INSTALLATION EXAMPLES

