



1



2



3



9

Grazie ai **TASSELLI A BATTUTA RAPIDA** si realizza il fissaggio a percussione tramite martello che consente di velocizzare i tempi di posa rispetto al metodo tradizionale per avvitamento.

Il tassello viene posto in opera con il chiodo in ferro zincato ed è usato per la posa di pannelli isolanti pesanti, deve perciò avere una buona resistenza al taglio.

Il tassello a battuta rapida è utilizzabile in abbinamento alle rondelle per coperture sia in metallo che in polipropilene.

TASSELLI A BATTUTA RAPIDA "BR-TB" e "BR-TC" Ø 5 - 6

Utilizzati per il fissaggio di pannelli isolanti su calcestruzzo e mattone pieno.

TASSELLI A BATTUTA RAPIDA "BR-TC" Ø 8

Utilizzati per il fissaggio di pannelli isolanti su calcestruzzo, mattone pieno, mattone semipieno, blocco forato in cemento e in Poroton.

With the **QUICK EXPANSION PLUGS** you can use a hammer to fix the product, which means shorter installation time compared to the traditional screwing method.

The plug is placed with the galvanized iron nail and is used to install heavy insulating panels, so it needs to have a good cutting resistance.

The quick expansion plug can be used in combination with roofing washers made of either metal or polypropylene.

"BR-TB" AND "BR-TC" QUICK EXPANSION PLUGS Ø 5 - 6

Used to fix insulating panels on concrete and solid bricks.

"BR-TC" QUICK EXPANSION PLUGS Ø 8

Used to fix insulating panels on concrete, solid bricks, semi-solid bricks, perforated blocks made of either cement or Poroton.

Tassello "BR-TB" a battuta rapida / "BR-TB" quick expansion plug

	Codice Code	Denominazione commerciale Name	A mm	B mm	Spessore Fissabile mm Fixable thickness mm	Conf/pz Pcs/box
1	800-050-006-040	"BR-TB" 6x40 chiodo rame / copper nail	6	40	10	150

Tassello "BR-TC" a battuta rapida / "BR-TC" quick expansion plug

	Codice Code	Denominazione commerciale Name	A mm	B mm	Spessore Fissabile mm Fixable thickness mm	Conf/pz Pcs/box
2	810-100-005-030	"BR-TC" 5x30	5	30	5	3000
3	810-100-006-040	"BR-TC" 6x40	6	40	15	3.000
4	810-100-006-050	"BR-TC" 6x50	6	50	25	2.500
5	810-100-006-060	"BR-TC" 6x60	6	60	35	2.000
6	810-100-006-070	"BR-TC" 6x70	6	70	45	2.000
7	810-100-006-080	"BR-TC" 6x80	6	80	55	2.000
8	810-100-006-100	"BR-TC" 6x100	6	100	75	1.000
9	800-100-008-050	"BR-TC" 8x50	8	50	20	200
10	800-100-008-060	"BR-TC" 8x60	8	60	30	100
11	800-100-008-070	"BR-TC" 8x70	8	70	40	150
12	800-100-008-080	"BR-TC" 8x80	8	80	50	100
13	800-100-008-100	"BR-TC" 8x100	8	100	70	50
14	800-100-008-120	"BR-TC" 8x120	8	120	90	50
15	800-100-008-140	"BR-TC" 8x135	8	140	110	50
16	800-100-008-160	"BR-TC" 8x160	8	160	130	50

