



SEMPLICE PER PARETI INTONACABILI FOR PLASTERED WALLS, SIMPLE

PER INTONACO FOR PLASTERED WALLS semplice simple

Luce di passaggio "L x H" Clear opening size "L x H"	Misure d'ingombro "Li x Hi" Structural opening size "Li x Hi"	Parete finita/Sede interna "Pf x Si" Finished wall/Internal space "Pf x Si"
1200 x 2000	1910 x 2070	105/69
1200 x 2100	1910 x 2170	105/69
1400 x 2000	2210 x 2070	105/69
1400 x 2100	2210 x 2170	105/69
1600 x 2000	2510 x 2070	105/69
1600 x 2100	2510 x 2170	105/69

PER INTONACO FUORI MISURA FOR EXTRA HEIGHT PLASTERED WALLS semplice simple

Luce di passaggio "L x H" Clear opening size "L x H"	Misure d'ingombro "Li x Hi" Structural opening size "Li x Hi"	Parete finita/Sede interna "Pf x Si" Finished wall/Internal space "Pf x Si"
1200 x 2010÷2090	1910 x 2080÷2160	105/69
1200 x 2110÷2400	1910 x 2180÷2470	105/69
1400 x 2010÷2090	2210 x 2080÷2160	105/69
1400 x 2110÷2400	2210 x 2180÷2470	105/69
1600 x 2010÷2090	2510 x 2080÷2160	105/69
1600 x 2110÷2400	2510 x 2180÷2470	105/69

Prima di ordinare la porta per il controlaio Essential Dual è necessario verificare in cantiere l'effettiva misura della luce. Essa si rileva ad installazione avvenuta del controlaio.

Before ordering the door for the Essential Dual frame, the effective clear opening size must be checked onsite. This must be measured after the installation of the frame.

La luce di passaggio effettiva a porta installata è ridotta in larghezza di mm 140.

The effective clear opening size with the door installed is reduced in width by 140 mm.



Spessore 10.5 cm
Thickness 10.5 cm



LEGENDA
LEGEND

- L = Larghezza luce
Opening Width
- H = Altezza luce
Opening Height
- Li = Ingombro in larghezza
Overall Width
- Hi = Ingombro in altezza
Overall Height
- PF = Parete finita
Finished Wall
- Si = Sede interna
Internal Space

Le particolari caratteristiche del controtelaio Essential Dual rendono indispensabile l'abbinamento o con la sua porta vetro finita, oppure con la sua specifica ferramenta.

The special characteristics of the Essential Dual frame make it essential for it to be combined with the finished glass door or its specific hardware fittings.

