



→ ISOLMANT TELOGOMMA 5+3

Prodotto composto da Isolmant TeloGomma accoppiato inferiormente a Isolmant 3mm e superiormente a strato fonoassorbente poliuretano da 5 mm. Il prodotto è adesivizzato sul lato in Isolmant.



isolmantTeloGomma5+3

SPESSORE	10 mm circa
POTERE FONOISOLANTE	$R_w = 26.5$ dB Valore certificato con prova finestra riferito allo strato di TeloGomma e Isolmant
FORMATO	Rotoli da 1 m x 10 m (h x L) = 10 m ²
CONFEZIONE	Bancali da 6 rotoli (pari a 60 m ²)

→ Settori di impiego

Isolmant TeloGomma 5+3 è un elemento massivo con caratteristiche fonoassorbenti e fonoimpedenti. La massa elevata aumenta il potere fonoisolante, il poliuretano a celle aperte incrementa l'assorbimento acustico, il polietilene crea un sistema massa-molla per lo smorzamento delle vibrazioni. Queste caratteristiche rendono Isolmant TeloGomma 5+3 particolarmente indicato per l'isolamento di cassonetti per avvolgibile. Nella posa del prodotto l'adesivo ha la sola funzione di posizionamento del materiale pertanto è necessario provvedere anche al fissaggio meccanico onde garantirne l'adesione nel tempo.

→ Voce di capitolato

Materiale isolante composto da uno strato da 3 mm di polietilene reticolato espanso a cellule chiuse accoppiato ad uno strato fonoassorbente poliuretano da 5 mm, con interposto un manto massivo elasto-dinamico a base di gomma EPDM a miscela speciale con cariche minerali da 2 mm. Spessore totale 10 mm circa. Adesivizzato sul lato in polietilene.

AVVERTENZE: La presente scheda tecnica non costituisce specifica e, se composta da più pagine, accertarsi di aver consultato il documento completo. Le indicazioni riportate sono frutto della nostra migliore esperienza attuale ma rimangono pur sempre indicative. Sarà cura dell'utilizzatore stabilire se il prodotto è adatto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso del prodotto stesso.